



CERTYFIKATY:



Ammonia  
resistance certificate



Salt water mist  
resistance certificate



Fire resistance certificate



Organizacja Odbysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

## BEM-295



12 lat gwarancji produktowej



25 lat liniowej gwarancji na moc



100% test elektroluminescencyjny



Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy



Maksymalne obciążenie śniegiem 8000 Pa



Możliwość zastosowania gniazda  
przyłączeniowego IP 68



Innowacyjne rozwiązanie: antyrefleksyjna  
powłoka na szkłe dla wyższej absorpcji światła



Wolny od degradacji wywołanej potencjałem



Wysokiej jakości komponenty



System pakowania zabezpieczający przed  
mikropęknięciami



Wolny od degradacji wywołanej światłem



4 ścieżki przewodzące

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEM-295

## Charakterystyka elektryczna

Moc znamionowa	295 Wp
Ogniwa	Monokrystaliczne
Ilość ogniw	60
Prąd zwarciaowy I <sub>sc</sub>	9,80 A
Napięcie jałowe Voc	38,60 V
Prąd maksymalny I <sub>max</sub>	9,20 A
Napięcie maksymalne V <sub>max</sub>	32,10 V
Wydajność	18,13 %
Maksymalne napięcie systemu	1000 VDC
Tolerancja mocy	0 +4,99 Wp
Temperaturowy współczynnik natężenia T <sub>cl</sub>	0,03 %/°C
Temperaturowy współczynnik napięcia T <sub>cV</sub>	-0,31 %/°C
Temperaturowy współczynnik mocy T <sub>cP</sub>	-0,39 %/°C
NOCT ( 800 W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM 1.5, 1m/s)	43±2 °C

## Parametry stosowania

Maksymalne obciążenie*	5400 Pa
Maksymalne ssanie wiatru	2400 Pa
Klasa stosowania	A

## Zależność promieniowania

[W/m <sup>2</sup> ]	1000	800	600	400	200
I <sub>sc</sub>	0 %	-19,60 %	-39,50 %	-59,20 %	-80,19 %
V <sub>oc</sub>	0 %	-1,38 %	-3,05 %	-5,90 %	-8,30 %


## Budowa i wymiary

Długość	1640 mm
Szerokość	992 mm
Grubość	40 mm
Waga	18,3 kg
Gniazdko przyłączeniowe	IP67
Ilość diod bypass	3
Maksymalne zabezpieczenie	15 A


## Pakowanie

Sposób pakowania	Ilość	Transport
Karton 1,7x1,2 m	26 sztuk/paleta	30 palet/TIR

## CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO NAPIĘCIOWA



## GWARANCJA BRUK-BET SOLAR



— Dodatkowa gwarancja udzielana przez Bruk-Bet Solar  
 - - - Typowa gwarancja rynkowa

